

SPIN COATER

ACT 300 Series



ACT-300 A II

Max. $\phi 6$ インチ対応
0~6000 \pm 1rpm・高精度機種

基板サイズ	$\phi 5 \sim \phi 100$ (Max. $\phi 6$ インチ、 $\square 110$ mm)基板対応
カップ (内径)	$\phi 300$ (インナーカップ $\phi 297$)
外径寸法	350w \times 450d \times 280h(安全カバー付325h)
電源	1 ϕ 100V-5A (ACサーボモーター200W) 50/60Hz
回転制御速度/回転精度	0~6000rpm \pm 1rpm以下(負荷時)、0rpm指令可能
加速度	6000rpm/1.5sec以下
基板吸着圧力 (KPa)	-70~-80 (KPa) 真空ポンプ排気量12L/min以上 装置側 外径 $\phi 6$ チューブワンタッチ接続
ステップ数&パターン数	10(20)ステップ・100(50)パターン(プログラムメモリ機能標準)
表示画面	液晶表示(表示20文字4行)レシピ、回転数、時間、圧力の表示
制御方法	マイコン制御(テンキー入力でプログラム簡単)
本体カバー・カップ材質	ステンレス製 ミガキ#400標準(テフロンコーティング可)
重量	約23Kg

※各種オプション対応可能です。お問い合わせください。