

SPIN COATER

ACT 220 Series



ACT-220 A II

Max. Φ 4インチ対応
0~7000 \pm 1rpm・高精度機種

基板サイズ	ϕ 5~ ϕ 100 (Max. ϕ 4インチ、 \square 70mm)基板対応
カップ (内径)	ϕ 220(インナーカップ ϕ 217)
外径寸法	250w \times 330d \times 272h(安全カバー閉時)
電源	1 ϕ 100V-5A (ACサーボモーター200W) 50/60Hz
回転制御速度/回転精度	0~7000rpm \pm 1rpm以下(負荷時)、0rpm指令可能
基板吸着圧力 (KPa)	-70~-80 (KPa) 真空ポンプ排気量12L/min以上 装置側 外径 ϕ 6チューブワンタッチ接続
ステップ数&パターン数	10ステップ・100パターン(プログラムメモリ機能標準) ※50ステップ・20パターンに変更可能(ご注文時にご指定下さい)
表示画面	液晶表示(表示20文字4行)レシピ、回転数、時間、吸着圧力表示
制御方法	マイコン制御(テンキー入力でプログラム簡単)
本体カバー・カップ材質	ステンレス製 ミガキ#400標準(テフロンコーティング可)
重量	約18Kg
試料台	別途見積品 ワーク基板のサイズを確認後見積いたします。
オプション、特注対応	小型機種の為自動滴下など対応できないものもございますが、 電装ボックス分離など対応可能なものもございます。 お問い合わせください。