

# SPIN COATER

## ACT 220 Series



### ACT-220 A II

Max.  $\Phi 4$  インチ対応  
0~7000 $\pm$ 1rpm・高精度機種

基板サイズ	$\phi 5 \sim \phi 100$ (Max. $\phi 4$ インチ、 $\square 70$ mm) 基板対応
カップ (内径)	$\phi 220$ (インナーカップ $\phi 217$ )
外形寸法	250w $\times$ 330d $\times$ 272h (安全カバー閉時)
電源	1 $\phi$ 100V-5A (ACサーボモーター200W) 50/60Hz
回転制御速度/回転精度	0~7000rpm $\pm$ 1rpm以下 (負荷時)、0rpm指令可能
基板吸着圧力 (KPa)	-70~-80 (KPa) 真空ポンプ排気量12L/min以上 装置側 外径 $\phi 6$ チューブワンタッチ接続
ステップ数 & パターン数	10ステップ・100パターン (プログラムメモリ機能標準) ※50ステップ・20パターンに変更可能 (ご注文時にご指定下さい)
表示画面	液晶表示 (表示20文字4行) レシピNo.、回転数、時間、吸着圧力表示
制御方法	マイコン制御 (テンキー入力でプログラム簡単)
本体カバー・カップ材質	SUS304 電解研磨標準 (オプションでテフロンコーティング可)
重量	約18Kg
試料台	別途見積品 ワーク基板のサイズを確認後見積いたします
オプション、特注対応	小型機種のため自動滴下など対応できないものもございますが 電装ボックス分離など対応可能なものもございます お問い合わせください