

# SPIN COATER

## ACT 300 Series



### ACT-300 A II

Max.  $\Phi 6$ インチ対応  
0~6000 $\pm$ 1rpm・高精度機種

基板サイズ	$\phi 5 \sim \phi 150$ (Max. $\phi 6$ インチ、 $\square 110$ mm)基板対応
カップ (内径)	$\phi 300$ (インナーカップ $\phi 297$ )
外形寸法	350w $\times$ 450d $\times$ 325h(安全カバー閉時)
電源	1 $\phi$ 100V-5A (ACサーボモーター200W) 50/60Hz
回転制御速度/回転精度	0~6000rpm $\pm$ 1rpm以下(負荷時)、0rpm指令可能
最高回転数までの加速時間	6000rpm/1.5sec以下
基板吸着圧力 (KPa)	-70~-80 (KPa) 真空ポンプ排気量12L/min以上 装置側 外径 $\phi 6$ チューブワンタッチ接続
ステップ数 & パターン数	10ステップ・100パターン(プログラムメモリ機能標準) ※50ステップ・20パターン変更可能(ご注文時にご指定下さい)
表示画面	液晶表示(表示20文字4行)レシピNo.、回転数、時間、吸着圧力表示
制御方法	マイコン制御(テンキー入力でプログラム簡単)
本体カバー・カップ材質	SUS304 電解研磨標準(オプションでテフロンコーティング可)
重量	約22Kg
試料台	別途見積品 ワーク基板のサイズを確認後見積いたします
オプション、特注対応	各種オプション追加及び特注対応可能 お問い合わせ下さい