

SPIN COATER

ACT 400 Series



ACT-400 A II

Max. $\Phi 8$ インチ対応
0~5000 \pm 1rpm・高精度機種

基板サイズ	$\phi 5 \sim \phi 200$ (Max. $\phi 8$ インチ、 $\square 150$ mm) 基板対応
カップ(内径)	$\phi 400$ (インナーカップ $\phi 397$)
外形寸法	450w \times 550d \times 330h
電源	1 ϕ 100V-6A (ACサーボモーター400W) 50/60Hz
回転制御速度/回転精度	0~5000rpm \pm 1rpm以下(負荷時)、0rpm指令可能 ※基板サイズ等の条件が合えば6000rpmも可能です ご相談ください
インターロック	安全カバー開閉、基板吸着圧力のインターロック標準
基板吸着圧力(KPa)	-70~-80 (KPa) 真空ポンプ排気量12L/min以上 装置側 外径 $\phi 6$ チューブワンタッチ接続
ステップ数&パターン数	10ステップ・100パターン(プログラムメモリ機能標準) ※50ステップ・20パターンに変更可能(ご注文時にご指定下さい)
表示画面	液晶表示(表示20文字4行)レシピNo.、回転数、時間、吸着圧力表示
制御方法	マイコン制御(テンキー入力でプログラム簡単)
本体カバー・カップ材質	SUS304 電解研磨標準(オプションでテフロンコーティング可)
重量	約38Kg
試料台	別途見積品 ワーク基板のサイズを確認後見積いたします
オプション、特注対応	各種オプション追加及び特注対応可能 お問い合わせください