Active　4軸(枚)同時スピンコート可能

SPIN COATER　ACT-220AⅡ-4axis

ACT-220AⅡ-4axis

4軸同時駆動

Max. Φ100（□70）mm基板対応

0～6000±1rpm・高精度機種

基板サイズ	φ5～φ100 (Max.φ4インチ、□70mm)基板対応
カップ（内径）	φ220
外径寸法	700w×600d×1060h(安全カバー閉時)
電源	1φ　100V-10A（**ACサーボモーター400W**）50/60Hz
回転制御速度/回転精度	**0～6000rpm±1rpm以下（負荷時）、0rpm指令可能**
加速度	**6000rpm/1.5sec以下**
基板吸着圧力（KPa）	-70～-80（KPa）　真空ポンプ排気量12L/min以上 装置側　外径φ6チューブワンタッチ接続
ステップ数＆パターン数	10(20)ステップ・100(50)パターン(プログラムメモリ機能標準)
表示画面	液晶表示(表示20文字4行)レシピ、回転数、時間、圧力の表示
制御方法	マイコン制御(テンキー入力でプログラム簡単)
本体カバー・カップ材質	ステンレス製　電解研磨(OP:テフロンコーティング可)
重量	約95Kg

・各種オプション対応可能です。
・2軸、3軸、4軸同時処理(起動)可能です。
・基板の自動搬送付も対応可能です。
お客様に合わせた仕様にてご提案いたします。詳細は下記までお問い合わせください。

株式会社アクティブ　〒337-0052　埼玉県さいたま市見沼区深作3-33-9
TEL:048-687-7470　FAX:048-687-7474　✉ info@acti-ve.co.jp　https://acti-ve.co.jp