Active

スピンコーター　ACTシリーズ標準機カタログ

SPIN COATER

ACT 220 Series

ACT-220ＡⅡ

Ｍａｘ．　Φ４インチ対応

0～7000±1rpm・高精度機種

基板サイズ	φ5～φ100mm（Max.φ4インチ、□70mm）基板対応
カップ内径	φ220mm
外形寸法	W250×D330×H扉閉272(扉開500)mm
電源	1φ　100V-10A（ACサーボモーター200W）50/60Hz
回転制御速度/回転精度	0～7000rpm±1rpm以下（負荷時）
基板吸着圧力	-70～-80kPa　真空ポンプ排気量12L/min以上 装置側　外径φ6チューブワンタッチ接続
プログラムステップ数・パターン数	10ステップ・100パターン（プログラムメモリ機能標準） ※20ステップ・50パターンに変更可能（ご注文時にご指定下さい） ※50ステップ・20パターンに変更可能（ご注文時にご指定下さい）
表示画面	液晶表示（表示20文字4行） レシピNo.、回転数、時間、吸着圧力を表示
制御方法	マイコン制御（テンキー入力でプログラム簡単）
本体カバー・カップ材質	SUS304　電解研磨（オプションでテフロンコーティング可）
安全カバー材質	透明エンビ（スライドカバー付滴下用穴あり）
安全対策	安全カバーマグネットセンサ付インターロック機能 （カバー開時レシピスタートしない＆回転中カバー開で自動回転停止） 基板吸着圧力のインターロック機能（未吸着時は回転しない）
重量	約18Kg
試料台	別途見積品　ワーク基板のサイズを確認後見積いたします
オプション、特注対応	カップ内径φ220mmで製作することは可能　ご相談ください

株式会社アクティブ　〒337-0003　埼玉県さいたま市見沼区深作3丁目33-9
TEL:048-687-7470　FAX:048-687-7474　✉ info@acti-ve.co.jp　https://www.acti-ve.co.jp