Active

スピンコーター　ACTシリーズ標準機カタログ

SPIN COATER

ACT 400 Series

ACT-400 A Ⅱ

Ｍａｘ．Φ８インチ対応

0～5000±1rpm・高精度機種

基板サイズ	φ5～φ200mm（Max.φ8インチ、□150mm）基板対応
カップ内径	φ400mm
外形寸法	W450×D550×H扉閉313(扉開745)mm（※仕様による）
電源	1φ　100V-10A（ACサーボモーター400W）50/60Hz
回転制御速度/回転精度	0～5000rpm±1rpm以下（負荷時） ※基板サイズ等の条件が合えば6000rpmも可能です ご相談ください
基板吸着圧力	-70～-80kPa　真空ポンプ排気量12L/min以上 装置側　外径φ6チューブワンタッチ接続
プログラムステップ数 ・パターン数	10ステップ・100パターン（プログラムメモリ機能標準） ※20ステップ・50パターンに変更可能（ご注文時にご指定ください） ※50ステップ・20パターンに変更可能（ご注文時にご指定ください）
表示画面	液晶表示（表示20文字4行） レシピNo.、回転数、時間、吸着圧力を表示
制御方法	マイコン制御（テンキー入力でプログラム簡単）
本体カバー・カップ材質	SUS304　電解研磨（オプションでテフロンコーティング可）
安全カバー材質	透明エンビ（スライドカバー付滴下用穴あり）
安全対策	安全カバーマグネットセンサ付インターロック機能 （カバー開時レシピスタートしない＆回転中カバー開で自動回転停止） 基板吸着圧力のインターロック機能付き（未吸着時は回転しない）
重量	約35Kg（※仕様による）
試料台	別途見積品　ワーク基板のサイズを確認後見積いたします
オプション、特注対応	各種オプション追加及び特注対応可能 お問い合わせください

株式会社アクティブ　〒337-0003　埼玉県さいたま市見沼区深作3丁目33-9
TEL:048-687-7470　FAX:048-687-7474　✉ info@acti-ve.co.jp　https://www.acti-ve.co.jp