Active

スピンコーター　ACTシリーズ標準機カタログ

SPIN COATER

ACT 600 Series

ACT-600 A Ⅱ

Ｍａｘ．Φ１６インチ対応

自立型（キャスター付）

0～3000±2rpm・特注対応可

※写真は1例です。仕様により外観含め異なる場合がございます。

基板サイズ	φ5～φ400mm（Max.φ16インチ、□300mm）基板対応
カップ内径	φ600mm
本体外形寸法	W848(ダンパー含め898)×D962(排気口付1085)×H扉閉986(扉開1640)mm （※仕様による）
電源	電源とACサーボモータの出力は基板サイズと重量により別途決定
回転制御速度/回転精度	0～3000rpm/±2rpm以下（負荷に応じて要相談）
基板吸着圧力	-70～-80kPa　真空ポンプ排気量40L/min以上 装置側　外径φ6チューブワンタッチ接続
プログラムステップ数 ・パターン数	10ステップ・100パターン(プログラムメモリ機能標準) ※20ステップ・50パターンに変更可能(ご注文時にご指定ください) ※50ステップ・20パターンに変更可能(ご注文時にご指定ください)
表示画面	液晶表示(表示20文字4行) レシピNo.、回転数、時間、吸着圧力を表示
制御方法	マイコン制御(テンキー入力でプログラム簡単)
本体カバー・カップ材質	SUS304　電解研磨(オプションでテフロンコーティング可)
安全対策	安全カバーマグネットセンサ付インターロック機能 (カバー開時レシピスタートしない＆回転中カバー開で自動回転停止) 基板吸着圧力のインターロック機能(未吸着時は回転しない) 非常停止ボタン
重量	約300kg（※仕様による）
試料台	別途見積品　ワーク基板のサイズを確認後見積いたします

株式会社アクティブ　〒337-0003　埼玉県さいたま市見沼区深作3丁目33-9
TEL:048-687-7470　FAX:048-687-7474　info@acti-ve.co.jp　https://www.acti-ve.co.jp