Active

加熱式　スピンコーター

Heating Type　SPIN COATER

【特徴】
・アルミ製試料台の直下にヒーター内蔵
・表面温度：常温～150℃±5℃（PID制御）
・温度安定までの時間：約20分間

加熱式スピンコーター
型式：ACT-300AⅡ-H

対応基板ｻｲｽﾞ：Φ5～Φ150mm対応
0～6000±1rpm・高精度機種

基板サイズ	φ5～φ150mm（Max.φ6インチ、□100mm）基板対応
カップ内径	φ300mm
外形寸法（mm）	W350×D450×H338（安全カバー閉時、アジャスタ付水平調整可能）
電源	1φ　100V-10A（ACサーボモーター200W）50/60Hz
回転制御速度/回転精度	0～6000rpm±1rpm以下（負荷時）
最高回転数までの加速時間	6000rpm/1.5sec以下（標準負荷時）
基板吸着圧力	-70～-80kPa　真空ポンプ排気量12L/min以上 装置側　外径φ6チューブワンタッチ接続
プログラムステップ数・パターン数	10ステップ・100パターン（プログラムメモリ機能標準） ※20ステップ・50パターンに変更可能（ご注文時にご指定ください） ※50ステップ・20パターンに変更可能（ご注文時にご指定ください）
表示画面	液晶表示（表示20文字4行）： レシピNo.、回転数、時間、吸着圧力を表示
制御方法	マイコン制御（テンキー入力でプログラム簡単）
本体カバー・カップ材質	SUS304　電解研磨標準（オプションにてテフロンコーティング可）
安全対策	インターロックセンサー付き安全カバー（回転中カバー開で自動回転停止） 基板吸着圧力のインターロック機能付き（未吸着時は回転しない）
重量	約30kg
試料台	別途見積品　ワーク基板のサイズを確認後見積いたします
オプション、特注対応	各種オプション追加及び特注対応可能 お問合せ下さい

株式会社アクティブ　〒337-0003　埼玉県さいたま市見沼区深作3丁目33-9
TEL:048-687-7470　FAX:048-687-7474　info@acti-ve.co.jp　https://www.acti-ve.co.jp